FICHA TÉCNICA Nº 25

COMBUSTIBLE

DIESEL INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Gas Oil para motores Diesel, libre de biocomponentes en su formulación con excelentes características de estabilidad y limpieza. Elaborado específicamente para satisfacer los requerimientos de aquellos equipos que prestan servicio en la industria.

Para su diseño, se han tenido en cuenta las condiciones climáticas de cada región y las particularidades de los motores Diesel que operan en los distintos centros industriales del país.

Este producto es apto para sistemas de inyección directa o indirecta, aspiración natural o sobrealimentada, y otorga un mejor arranque aun en condiciones extremas de temperatura ambiente.

El contenido de azufre presente en el mismo sugiere su uso en tecnologías que no superen el nivel Euro 3.

ATRIBUTOS

- Eficiente limpieza de inyectores
- Óptimo control sobre la formación de espuma
- Excelente control sobre la herrumbre y corrosión

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método ASTM	DIESEL INDUSTRIAL
Viscosidad a 40 °C	cSt	D445	3,0
Densidad a 15 °C	g/cm3	D1298/4052	0,835
Color	--	Visual	Ámbar
Azufre, máx.	ppm	D4294	<350
Número de Cetano	--	D613	48
Biodiesel	%vol	(*)	No contiene
Punto de Inflamación	°C	D93	45
POFF	°C	D6371	(**)

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

(*) Método EN 14078.

(**) En relación con la temperatura ambiente de la zona, en las diferentes estaciones del año.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs).
De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de Internet: www.ypf.com.

Reemplaza a la C.T. N°25, enero 2026.

SEPTIEMBRE 2026

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consultas técnicas a:
asistenciatecnica@ypf.com

ypf.com